



EFG014025

EFG Izi Pro

EFG Izi Pro är en serie med anpassningsbar T-fot och rektangulära ben. Placeringen av benet med den tjockaste delen uppåt. Bordet har metallstativ och motordriven höjdjustering.

Produktfakta

- Med EFG Izi Pro har man stor valfrihet i att kombinera skivor och stativ inom de ramar som konstruktion och normer tillåter.
- EFG Izi Pro har ett stort urval av skivformer och skivstorlekar.
- Bordsskivor med raka kanter: 22 mm kärna av spånskiva belagd med 0,6 mm fanér i bok (R5), ask vit 2% (A2) och björk (B5). Bordsskivor belagda med laminat (MB, MR, ME, MV, M6 och MA), högtryckslaminat (HV) eller linoleum (D4) har 22 mm kärna av spånplatta och raka kanter.
- Tillgänglig med skjutbar skiva som tillval för att skapa en enklare kabelhantering samt en ren bordsyta utan kablar och sladdar. Notera att minsta skivstorlek är 1400 mm vid skjutbar skiva.
- Stativet finns med både två och tre ben.
- Motordriven höjdjustering med två motorer (en per ben), slaglängd: 650 mm. 640-1290 mm.
- Antikollision (stativet stannar automatiskt vid kollision med något hinder)
- Metallstativ med rektangulära ben och T-fot med placering av den tjockaste delen av benet uppåt. Svart struktur (24), silver (62) eller vit (Z4).
- Stativet har steglöst ställbara sarger som kan regleras i intervallet 1000-1800 mm, vilket passar för skivor i storlek 1200-2000 mm.
- Maxbelastning: 100 kg, fördelat över bordsskivan.
- Montering: Stativ skruvas direkt i bordsskiva med medföljande skruvar.
- Tillval: Programmerbar höjdinställning, bordsskärmar, frontpaneler, kabelkanaler, CPU-hållare och arm för platt bildskärm.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Ingående material uppfyller vedertagna branschnormer och miljökrav.
- Kvalitets- miljö och CSR- märkt av Möbelfakta.
- Testad enligt EN 527-1:2011, EN 527-2:2016, EN 1730:2012 and ISO 21016:2007, Type A Fullt justerbart.

TEKNISK INFO:

- Strömförsörjning: 240 V.
- Hastighet, 45 kg: 32 mm/s.
- Slaglängd: 650 mm.
- Överhettningsskydd: 1 min drift, 9 min vila.
- Ljud 45 dB
- Förbrukning i standby: 0,10 W (två ben) 0,20 W (tre ben)
- Temperatur omgivning vid drift: +5 till +40° C

EFG014028



EFG Izi Pro, två ben, lågt

EFG014036



EFG Izi Pro, två ben

EFG014030



EFG Izi Pro, tre ben, lågt

EFG014031



EFG Izi Pro, tre ben, högt

EFG014033



EFG Izi Pro, reglage för höjdjustering