



EFG014690




Hold skåp med sidogående dörrar




Hold är en bred och varierad förvaringsserie med modern design och smäckra dimensioner. Den är flexibelt funktionell, anpassningsbar och passar lika bra mot vägg som i fristående öar. Stommar, fronter och inredningsdetaljer finns i en mängd olika utföranden. Med Hold kan varje rum och arbetsplats få en funktionellt anpassad förvaring.

Produktfakta

- Skåp med 2 sidogående dörrar.
- Kan utrustas med nyckellås eller kodlås.
- Sockel, hjulram eller benställning beställs separat.
- Mått: djup 400 mm, bredder: 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, höjder: 2A4, 3A4.
- Stomme i fanér (B5, R5, A2) eller laminat (MB, MR, ML, MV, M6, MA).
- Hyllor, mellansidor och rygg matchar stommen (MV, ML, MA, M6, MR, MB) alternativt i vit laminat (MV).
- Undantag stomme i A2: hyllor, mellansidor och rygg endast i vit laminat MV.
- Fronter i fanér (B5, R5, A2), laminat (MB, MR, ML, MV, M6, MA) eller lack (TC, TD, TE).
- Sockel i laminat (MB, MR, ML, MV, M6, MA) eller plast (PV, PA).
- Bygelhandtag (24, 26, 62, 65, 69, 71, 90, Z4) eller knopphandtag (24, 62, 65, 69, 71, 90, Z4) alternativt infällt kopphandtag i borstad aluminium (98).
- Benställning i metall (24, 62, 65, 69, 71, Z4).
- Hjulram i metall (24, 62, Z4).
- Obs! På grund av tipprisk får ej förvaring över 3 A4 utrustas med hjulram.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Ingående material uppfyller vedertagna branschnormer och miljökrav.
- Testad enligt EN 16121:2013 och EN 16122:2012, Nivå 1, General use.

Måttuppgifter (mm)

Art.Nr	Bredd 	Djup 	Höjd 	Vikt (kg)
S12A11A	1200	400	394	-
S12A21A	1200	400	746	-
S12S2ADC	1200	400	746	42
S12S2ADK	1200	400	746	42
S12S2ADR	1200	400	746	42
S12S2AUC	1200	400	746	42
S12S2AUK	1200	400	746	42
S12S2AUR	1200	400	746	42
S12S2AUR	1200	400	746	42
S12S2C	1200	400	746	41
S12S2K	1200	400	746	41
S12S2R	122	400	746	41
S12S2WDC	1200	400	746	42
S12S2WDK	1200	400	746	42
S12S2WDR	1200	400	746	42
S12S2WUC	1200	400	746	42
S12S2WUK	1200	400	746	42
S12S2WUR	1200	400	746	42
S12S3C	1200	400	1098	60
S12S3K	1200	400	1098	60
S12S3R	1200	400	1098	60
S16S3C	1600	400	1098	77
S16S3HC	1600	400	1098	77
S16S3HK	1600	400	1098	77
S16S3HR	1600	400	1098	77
S16S3K	1600	400	1098	77
S16S3R	1600	400	1098	77
S80A11A	800	400	394	-
S80A21A	800	400	746	-
S80A31A	800	400	1098	-
S80S2C	800	400	746	30
S80S2K	800	400	746	30
S80S3C	800	400	1098	42

Art.Nr	Bredd 	Djup 	Höjd 	Vikt (kg)
S80S3K	800	400	1098	42
SMHA1200	1185	392	235	-
SMHA1600	1600	400	235	-
SMHA800	794	392	235	-
SML1200	1185	392	94	-
SML1600	1600	400	94	-
SML800	794	392	94	-
SMLA1200	1185	392	94	-
SMLA1600	1600	400	94	-
SMLA800	794	392	94	-
SMW1200	1185	392	94	-
SMW800	794	392	94	-
SMWA1200	1185	392	94	-
SMWA800	794	392	94	-
SPL1200	1196	354	70	-
SPL1600	1596	354	70	-
SPL800	796	354	70	-
SPLA1200	1196	354	70	-
SPLA1600	1596	354	70	-
SPLA800	796	354	70	-
SPP1200	1192	356	70	-
SPP1600	1592	356	70	-
SPP800	796	356	70	-
SPPA1200	1192	356	70	-
SPPA1600	1592	356	70	-
SPPA800	796	356	70	-

EFG014690



EFG014691



S12S3K

EFG014697



S80S2K